Wireconex cables and connectors
Sound and Soul connected

DADOS TÉCNICOS

MPAC 5150



DESCRIÇÃO

MPAC 5150 é um sistema de distribuição de energia que proporciona agilidade e segurança em instalações elétricas temporárias ou fixas, de pequenos a grandes eventos. Possui corrente máxima de 150 A, conectores de entrada de 200 A, tomadas CEE de 32 A e tomadas padrão NBR 14136 de 20 A. Opera com tensão elétrica de entrada de 220 a 380 V e tensão de saída de 110 a 220 V, em sistema trifásico. Conta com medidores para monitoramento dos valores de tensão e corrente de entrada, além de medidor para a saída isolada de 127 V e indicador de diferença de potencial entre as fases.

MPAC 5150

DADOS TÉCNICOS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	COMENTÁRIOS
DADOS ELÉTRICOS			
Corrente Máxima	150	A	
Corrente Máxima dos Conectores de Entrada	200	A	
Corrente Máxima Conectores CEE 2P+T	32	A	
Corrente Máxima Conectores Padrão NBR 14136	20	A	
Tensão Elétrica de Entrada	220 - 380	V	
Tensão Elétrica de Saída	110 - 220	V	
Fases	3		**Ver padrão da rede elétrica**
DADOS MECÂNICOS			
Altura	760,5	mm	
Largura	566	mm	
Profundidade	855	mm	
Peso	82,3	kg	

CARACTERÍSTICAS

- **Conectores de entrada 200 A:**
  Terra - Verde;
  Neutro - Azul;
  Fase R - Preto;
  Fase S - Vermelho;
  Fase T - Branco.
- **Sistema 220 V ou 380 V.**
- **Indicador de diferença de potencial entre fases (220 V - 380 V).**
- **Medidores de tensão e corrente entre fases:**
  INPUT METER - Medidor para monitorar os valores de Tensão e Corrente de entrada;
  127 METER - Medidor para monitorar os valores de Tensão e Corrente de saída 127 V isolado.
- **Luminárias em LED.**
- **Tomadas padrão NBR 14136:**
  5x 127 V;
  5x 220 V.
- **Tomadas CEE 32 A 2P+T:**
  3x 127 V;
  6x 220 V.

(43) 2102-0122 www.wireconex.com @wireconex

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas nesta ficha de dados técnicos poderão ser alteradas sem prévio aviso.